

EasyCoder C4



Intermec

感熱/熱転写 ラベル・プリンタ

C4

Easy Coder C4 は低価格と高品質ラベル印刷を目的に開発した米国インターメック社製の感熱/熱転写バーコード・ラベル・プリンタです。コンパクトに設計された4インチ・プリンタに標準でセントロ・パラレル通信ケーブル、Window ドライバ、デザイン・ソフト付でお届け致します。



用途に合わせ感熱専用、熱転写そしてカットを選択可。
ベースモデルは200DPIと300DPIの2機種を準備。
全機種RS232CならびにIEEE1284パラレルを装備。
日本語、中国語、ハングル・フォントのオプション在り。
ワンタッチでプリント・ヘッド交換可能。

SilenceNet

Easy Coder C4 ラベル・プリンター一般仕様

型番:

Easy Coder C4 感熱専用プリンタ
Easy Coder C4 熱転写プリンタ

外形寸法:

幅 230mm
高 167mm
長さ 257mm

印刷仕様:

最大ラベル幅 118mm
最大ラベル長 200mm(メモリ増設時500mm)
印刷方向 4方向(90°反転)
印刷密度 200DPIまたは300DPI
最大印刷幅 104mm
印刷速度 30、40、50または75mm/秒

ラベル仕様:

ロール紙最大直径 125mm
紙巻内径 最大38.1mm 最小25.4mm
ラベル幅 最大118mm 最小25mm
ラベル長 最小6.4mm

熱転写リボン仕様:

リボン長 91m(純正品使用時)
コア内径 13mm

文字フォント:

常駐英数フォント 5種類(横8倍、縦9倍拡大可)
グラフィックやシンボルの登録印刷可
追加フォントのダウンロード可
以下の登録済み外字フォントを用意しました
1. 中国語 2. 日本語 3. 韓国ハングル

バーコード・シンボル:

1D: CODE39, CODE93, CODE128, NW7, ITF
EAN/UPC, UCC/EAN 128 他
2D: MaxiCode, PDF417

動作温度:

5 ~ 40

動作湿度:

10% ~ 90%

電源:

入力 100V ~ 240VAC 50/60Hz 1.9A
出力 24VDC 3.0A

メモリー:

標準 200K フラッシュ 170K SRAM
拡張 1MB フラッシュ 256K SRAM

インターフェイス:

RS232C ならびにセントロ・パラレル

プロトコル:

XON/XOFF, DSR/CTS

表示/スイッチ:

マルチカラーLED 1個
印刷/フィードスイッチ 1個

安全規格:

CE クラス A スタンダード

その他オプション:

フラッシュ/SRAM メモリ・カートリッジ
RS232C 通信ケーブル
DataMatrix シンボル

製品の仕様は許可無く変更される場合がございます。

SilenceNet 株式会社サイレンスネット

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-9
新横浜フジカビル6F
Tel. 045-475-1555 Fax. 045-475-3275